

Inbedrijfstelling Wagner PlastCoat PC 430

Let op: belangrijk bij het in gebruik nemen van PlastCoat wormpompen is het volgende:

- ➔ Altijd eerst met siliconenspray de gedemonteerde rotor en stator inspuiten, daarna pas monteren in de pomp.
- ➔ Altijd eerst met **behanglijm** de pomp in bedrijf nemen. Dit voorkomt het warm worden van de stator/pompmantel als gevolg van verstopping. Water is niet voldoende als glijmiddel!
- ➔ Bij het testen en/of verwerken van verschillende materialen na elkaar, altijd **behanglijm als neutralisator** gebruiken, daarna het volgende materiaal. Diverse materialen reageren vaak met elkaar!
- ➔ Tijdens het vullen van de slang de druk op de manometer goed in de gaten houden. **Maximaal 20 – 25 bar!!**
- ➔ Maximale slanglengte is erg afhankelijk van viscositeit en samenstelling.
- ➔ Bij grotere slanglengtes diameter 25 of 27 mm. gebruiken.
- ➔ De PC430 mag nooit draaien zonder dat er product of water onder de pomp staat omdat dan de kans bestaat dat de stator/pompmantel te warm wordt.
- ➔ Na gebruik dient men altijd, na het spoelen, de stator te demonteren. Als dit niet gebeurt zullen rotor en stator vastkleven en bij het opstarten de volgende keer kan de stator worden stuk getrokken. Bij alle PlastCoat units geldt deze werkwijze, hetgeen eenvoudig is uit te voeren.

Te verwerken materialen:

Hechtmortel voor gevelisolatiesystemen (minerale en kunstharssystemen)	
Spack	Dunpleister
Kunstharspleister tot korrelgrootte 3 mm	Lichte pleister tot K 3
Silicaatpleister tot K 3	Krabpleister tot K 3
Siliconenharspleister tot K 3	Renovatiepleister
Minerale afwerkpleister tot K 3	Coating voor cellenbeton
Isolerende mortels	Dakcoatings
Kwartshoudende structuurverf	Brandvertragende coatings
Minerale vochtwerende mortels	Bitumenemulsies
Kunsthars pleistergrond	Hechtgrond
Vullende verf, ook vezelhoudend	Elastische coatings
Kunstharsgebonden geluidabsorberende pleister	Kunstharsgebonden plamuur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WSB Finishing Equipment

NL 030 / 2414155
 B 02 / 2694675