



AIRCOAT MEMBRAANPOMP

De all-in-one AirCoat installatie voor de professionele schilder

Finish 230 AC compact

De Finish 230 AC compact is een mobiele AirCoat membraanpomp met geïntegreerde compressor. Deze compressor zorgt voor de AirCoat verstuivingslucht die het mogelijk maakt om met een aanmerkelijk lagere spuitdruk dan bij de Airless techniek te kunnen werken. Hierdoor heeft u veel minder overspray (nevel) en een fraaier spuitbeeld.



- **Kompleet**
De installatie is standaard uitgerust met een stille, krachtige compressor.
- **Bewezen techniek**
De alom geprezen Wagner membraanpomp techniek is uiterst slijtage-arm en ideaal geschikt voor pulsatievrij spuiten, ook bij een lage spuitdruk. Door het ontbreken van hogedrukfilters en de standaard bovenbeker zit er zeer weinig verf in het systeem. Hierdoor kunt u de machine binnen 8 minuten met slechts 2 liter water reinigen!
- **Perfect**
De AirCoat techniek biedt u:
 - een perfecte verneveling bij een lage spuitdruk
 - aanmerkelijk minder overspray, dus materiaalbesparing

Finish 230 AC compact

Het AC 4600 Prof pistool is standaard uitgerust met de groene luchtkap. Deze bespaart 30% lucht waardoor u minder geluid en onnodige lucht-wervelingen heeft.

Door de perfecte ergonomie en het geringe gewicht licht het AC 4600 Prof pistool prima in de hand. Door de twee standaard draaikoppelingen heeft u een ideale bewegingsvrijheid. Het standaard aanwezige grote pistoolfilter zorgt voor lang werken zonder hinderlijke verstoppingen.



De standaard lucht- en materiaaldrukmanometers informeren u **exact** over uw instellingen.



Met de geïntegreerde compressor is de Finish 230 AC eenvoudig te **verplaatsen** en overal **inzetbaar**.

De **flexibele** AirCoatslang heeft een lengte van 10 meter en is standaard voorzien van een stevige beschermhoes.


Finish 230 AC compact

Finish 230 AC compact op wagen
 + 5 liter bovenbeker met deksel en retour
 + 10 m. AirCoat slangenset (verf 4 mm./lucht 6 mm.)
 + Pistool AC 4600 Prof met groene luchtkap
 + AirCoat spuittip 11/20

Bestelnummer 2305 391

Technische gegevens:	Finish 230 AC compact
Spanning	230 V / 50 Hz
Motorvermogen	0,56 kW
Max. opbrengst	1,25 l/Min
Max. werkdruk	20,7 Mpa (207 bar)
Max. spuitgrootte	0,019"
Gewicht	40,6 kg

F 230 AC compact accessoires



Slangensets (verf/lucht)

9984 595	7,5 m. AirCoat slangenset voor lak (verf 3 mm./lucht 6 mm.)
2302 378	7,5 m. AirCoat slangenset voor lak/latex (verf 4 mm./lucht 6 mm.)



Verlengglans

0394 090	Teflon verlengglans AirCoat 30 cm.
0394 091	Teflon verlengglans AirCoat 60 cm.



Luchtkap

0394 912	Groene luchtkap voor lak en latex
----------	-----------------------------------



Spuittips

0379 ***	Zie het handige Wagner Kompas voor een uitgebreid assortiment AirCoat spuittips voor ieder spuitmateriaal en oppervlak
----------	--