



**GESCHIKT** voor reparatiewerk, decoratiewerk en diverse kleine en grote spuitklussen in bouw en industrie.



## Garantie-offensief!

Op ieder nieuw aangekocht professioneel verfspuitapparaat biedt WAGNER u nu een fabrieksgarantie van 3 jaar aan. Als u zich online registreert, krijgt u er twee extra jaren garantie bij. Dit is uniek in de industrie! Want: we zijn overtuigd van onze professionele kwaliteit. Geloof ons op ons woord!



# WAGNER

Professional Finishing

## FineCoat Accessoires

### ROBUUSTE WAGEN



Het FC 9900 basissysteem kan op ieder ogenblik omgebouwd worden tot een FC 9900 Power Cart. Ideaal voor grote oppervlakken en voor klein serie spuitwerk.

**0524 001 FineCoat Power Cart**

*(De foto's tonen een FC 9900 basismachine in combinatie met de Power Cart.)*

### PISTOLEN



Samen met de naaldset en het spuittoestel vormt het pistool het belangrijkste onderdeel bij elk spuitproces. Dankzij de mogelijkheid om de spuitstraal optimaal in te stellen wordt steeds opnieuw een perfect resultaat bereikt.

**0277 035 spuitpistool voor FineCoat 9900 + 1 liter onderbeker, incl. naaldset nr. 4, spuittipsleutel**

### SPIJTTIPVERLENGSTUK VOOR RADIATOREN



Met de spuittipverlenging voor radiatoren kunnen zelfs moeilijk te bereiken plaatsen gemakkelijk en snel gespoten worden.

**0261 020 Spuittipverlengstuk voor radiatoren RN 30, 30 cm**  
**0261 026 Blaasnozzle om bijv. schuurstof weg te blazen**

### LUCHTSLANGEN



Door het complete aanbod van diverse luchtslangen kunt u altijd de juiste slang voor uw toepassing vinden.

**0276 233 Luchtslang 4,5 m**  
**0276 234 Luchtslang 7,5 m**  
**0261 255 Slangenset compleet; 8,2 m; DN10 (lucht en materiaal)**  
**0276 233 Zweepslang, extra flexibel, lengte 60 cm**

WSB Finishing Equipment BV  
De Heldinnenlaan 200  
3543 MB Utrecht  
Tel. +31 30 241 41 55  
info@wsb-wagner.nl

WSB Finishing Equipment  
Veilinglaan 56-58  
1861 Wolvenstem  
Tel. +32 2 269 46 75  
info@wsb-wagner.be

# WAGNER

Professional Finishing

### NAALDSETS



De juiste naaldset voor elke toepassing. Kies de geschikte spuitopening uit onze talrijke naaldsets bestaande uit luchtkap, spuittip en naald.

**0276 254 naaldset nr. 2 (Ø 0,8 mm)**  
**0276 227 naaldset nr. 3 (Ø 1,3 mm)**  
**0276 228 naaldset nr. 4 (Ø 1,8 mm)**  
**0276 229 naaldset nr. 5 (Ø 2,2 mm)**  
**0276 245 naaldset nr. 6 (Ø 2,5 mm)**  
**0276 211 naaldset nr. 7 (Ø 2,7 mm)**  
**0261 021 naaldset nr. 8 (Ø 3,0 mm)**  
**0261 022 naaldset nr. 9 (Ø 4,0 mm)**

### SPIJTLANS MET BOVENRESERVOIR



Met de spuitlans met bovenreservoir kunt u structuurverven zoals kwartsverf, rauhfaser en andere gevulde materialen verwerken.

**0261 024 WSL 60 spuitlans met bovenreservoir**  
**0261 023 WSL 50 spuitlans voor aansluiting op een drukvat**  
**0261 027 luchtregeleklep voor WSL 50/60 spuitlans**  
**0261 460 luchtkap 9 mm**  
**0261 461 luchtkap 12 mm**  
**0261 462 luchtkap 14,5 mm**  
**0261 470 spuittip 3 mm\***  
**0261 463 spuittip 4 mm\***  
**0261 464 spuittip 6 mm\***  
**0261 465 spuittip 8 mm\***  
**0261 466 spuittip 10 mm\***  
**0261 469 spuittip 12 mm\***

\* = voor WSL 50/60

### AFZONDERLIJK DRUKRESERVOIR



Opgeruimd en uit de weg. U kunt het praktische afzonderlijke drukreservoir van 2 liter gemakkelijk aan bijv. de steiger hangen.

**0524 232 drukreservoir van 2 liter**

Gedrukt in Duitsland - Wijzigingen voorbehouden - NL - 2316 982 - 11/2010 MS



## FineCoat 9900

HVLP spuitinstallatie



- Het krachtigste toestel in zijn klasse dankzij de 5-trapsturbinen
- Onvergelijkbaar fijn spuitpatroon
- Licht en compact





## HET MEEST KRACHTIGE TOESTEL

Lagedruk HVLP-spuitinstallatie- compact en krachtig met een opmerkelijk fijn spuitpatroon - vooral met verf op waterbasis. Het alternatief voor schilderen met kwast en rol



Met de techniek van de lage luchtdruk wordt het verf materiaal verstuven met een grote hoeveelheid lucht, die onder lage druk staat (tot 0,7 bar) in vergelijking tot conventioneel hogedruk luchtsputten. Verf en lak op waterbasis met een hoog gehalte aan vaste stoffen, die steeds meer worden gebruikt, kunnen worden aangebracht dankzij de 5-traps turbine.

Met de hoge werksnelheid van de FineCoat 9900 toestellen kunnen zelfs zeer grote opdrachten snel en efficiënt worden uitgevoerd. Door het minimale spuitverlies met de techniek van lage luchtdruk (HVLP) verloopt het spuiten ook milieuvriendelijk en zuinig.

## LICHT EN COMPACT met praktische details

U kunt de opbrengst van de lucht en het verf materiaal rechtstreeks op het pistool in slechts één beweging regelen.

Het pistool is ergonomisch en licht ontworpen en ligt comfortabel in de hand.

Snelkoppeling met integrale snelkoppeling voor snelle aansluiting van het pistool op de luchtslang.

Snelle reiniging van de luchtfilter zonder gereedschap. Filter uitnemen, gewoon schoonblazen of uitkloppen en opnieuw monteren.

Vlakke straal horizontaal, verticaal en ronde straal

Spuitstraal verstelbaar



De **spuitstraal** kan met één beweging rechtstreeks op het pistool **precies op het te behandelen vlak** worden ingesteld.

### Handige houder

voor het pistool. Tijdens een pauze bij het werk en tijdens transport kan het pistool veilig op het toestel worden bevestigd.



**Uiterst krachtig** dankzij de 5-traps turbine.

## FineCoat 9900

- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor binnen en buiten
- Licht in het gebruik
- Eenvoudig aanbrengen van decoratieve materialen zoals meerkleuren verven
- Productief, met tijdsparing van meer dan 60% in vergelijking met kwast en rol
- Een verfbesparing van 40% in vergelijking met conventioneel hoge druk luchtsputten

Waterverduerbare en oplosmiddelhoudende materialen kunnen onverdund worden aangebracht, of indien nodig aan de spuitviscositeit worden aangepast: grondverf, impregneermiddelen, beitsen, lakverf, blanke lak, kleurlak, roestwerende verf, radiatorverf, hamerslaglak, meerkleurenverf en nog veel meer.



### FineCoat 9900 leveringsomvang:

- FineCoat 9900 turbine
- FineCoat pistool (met reservoir van 1 liter, naaldset nr. 4 (1,8 mm) en naaldsetsleutel)
- 7,5 m slangenset incl. snelkoppelingsadapter

Artikel nr. 0524 002

### Technische gegevens FineCoat 9900

Turbine	5-traps
Spanning	230 V, 50/60 Hz
Vermogen	1500 watt
Dynamische druk	0.68 bar
Reservoirinhoud	1 liter
Gewicht	15 kg

## FineCoat 9900 PC

- Krachtig genoeg voor grote oppervlakken dankzij het drukvat van 9,5 liter
- Mobiel voor flexibel gebruik
- Groot werkbereik
- Praktische opbergvakken
- Gemakkelijk te transporteren met inschuifbare handgreep
- Automatisch uit- en inschakelen van de luchtcompressor



Waterverduerbare en oplosmiddelhoudende materialen kunnen onverdund worden aangebracht, of indien nodig aan de spuitviscositeit worden aangepast: grondverf, impregneermiddelen, beitsen, lakverf, blanke lak, kleurlak, roestwerende verf, radiatorverf, hamerslaglak, meerkleurenverf en nog veel meer.



### FineCoat 9900 PowerCart leveringsomvang:

- Wagen
- FineCoat 9900 turbine
- FineCoat pistool (met naaldset nr. 4 en naaldsetsleutel)
- Drukvat compleet met drukregelaar
- 9 m slangenset
- Gereedschap

Artikel nr. 2302 281

### Technische gegevens FineCoat 9900 PC

Turbine	5-traps
Spanning	230 V, 50/60 Hz
Vermogen	1500 watt
Dynamische druk	0.68 bar
Reservoirinhoud	9,5 litres
Gewicht	45 kg