

WAGNER

WAGNER

Onverslaanbaar!

De AirBoost 100 is het beste werkinstrument voor professionals die werken met water- en solventgedragen materialen, evenals met muurverven en 2K materialen. De AB 100, voor de hoogste kwaliteit!

AirBoost 100 AirCoat compressor

2347 935 AirBoost 100

SF 23 Plus Spraypack inclusief compressor

2353 392 SF 23 Plus, op staander met AirBoost 100

2353 393 SF 23 Plus, op wagen met AirBoost 100

AirCoat pistool AC 4600 Professional

0394 152 Met groene luchtkap, voor materialen op water- en solventbasis

Andere accessoires

2348 863 Aanzuigfilter

2351 461 Luchtfilter (5 stuks)

0379 XXX AirCoat spuitpistool

0394 090 AirCoat spuitpunt verlengslang, 30 cm

Krachtig en Stil

Compressor voor de SuperFinish 23 Plus AirCoat

NIEUW



Printed in Germany, subject to alteration. NL: +31 2357 4987 - 03/2015 (M)



Kwaliteit gegarandeerd!

Altijd 3 jaar garantie! Bij registratie zal de garantie met nog eens 2 jaar extra worden verlengd.

marketing@wsb-benelux.eu

3+2 WAGNER
Professionals

AirBoost 100

Klein & Compact

1 Makkelijk in gebruik

2 Praktisch design

Het filter kan gemakkelijk worden vervangen. De compressor is gemakkelijk te demonteren (bijv. wanneer service nodig is)

3 Dé perfecte accessoire

De Aircoat Compressor is ontwikkeld als accessoire voor de SF 23 Plus. Het garandeert hoge kwaliteit bij de applicatie van lak en muurverven.

4 Het AirCoat pistool

De compressor werkt perfect samen met het AirCoat AC 4600 pistool.



In detail:



Gemakkelijk te vervangen filter:
Langdurige performance

Bevestigingsklemmen: Houden de AB100 geklemd op de SF 23 Plus, ongeacht of het om een trolley of om een versie op standaard gaat.

Gemakkelijke toegang tot het luchtfilter

Alles in één oogopslag:
luchtdrukmeter



Specificaties

| | |
|---|-------------------------------|
| Voltage | 230 V /50 Hz |
| Energieverbruik | 480 W |
| Max. werkdruk | 0,4 MPa (4 bar) |
| Stroomvoorzieningskabel | 1 m lang, 3x1 mm ² |
| Aansluiting, compressor luchtslang | G 1/4" (BSP) |
| Bescherming CLAS | IP 44 |
| Max. volume | 100 l/min |
| Omgevingscondities | -5 °C tot +40 °C |
| Max. geluidsniveau | 65 dB (A)* |
| Gewicht | 13 kg |
| Afmetingen (BxLxH) | 220 x 205 x 230 mm |