



## Flexibele digitale bediening!

- Digitale luchtmicrometer voor het uitrusten van SATA verfspuitpistolen – ook voor huidige SATA minijet spuitpistolen
- Precieze instelling en weergave van de inlaatdruk
- Voor hoogste kleurnauwkeurigheid
- Maakt van een standaard spuitpistool een digitale.
- Nieuw design: één display voor meerdere spuitpistolen
- Langere batterijduur, de batterij kan door de eindgebruiker worden vervangen

# SATA adam 2 – druk steeds onder controle

De SATA adam 2 geeft de ingangsdruk van het spuitpistool weer met een nauwkeurigheid van +/- 0,05 bar. De druk kan precies worden ingesteld met de grote draaischijf. Alle SATA spuitpistolen kunnen met de SATA adam 2 worden uitgerust. Zo kunnen spuiters de druk steeds onder controle houden voor een precieze kleurnauwkeurigheid en een afwerking van hoge kwaliteit. Hoge kosten voor het bijwerken als gevolg van een verkeerd ingestelde druk behoren tot het verleden. Het display blijft steeds horizontaal in het midden, zodat de druk steeds perfect afleesbaar is.

## Nieuw design – maximale flexibiliteit

De SATA adam 2 bestaat uit twee afzonderlijke componenten: het SATA adam 2 aansluitsysteem vervangt de luchtmicrometer van het spuitpistool voor een precieze afregeling van de ingangsdruk. De tweede component, het SATA adam 2 display, wordt op het aansluitsysteem bevestigd. Het is voorzien van uiterst precieze meetelektronica en kan in een handomdraai van het spuitpistool worden losgekoppeld; bijvoorbeeld om het te gebruiken op een ander spuitpistool met vooraf gemonteerd aansluitsysteem. SATA adam 2 is daarmee flexibel inzetbaar. Bovendien is de investering in het digitaliseren van bestaande niet-digitale spuitpistolen veel kleiner: het aansluitsysteem is afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.

Voordat het spuitpistool in een pistoolwasinstallatie wordt schoongemaakt, wordt het SATA adam 2 display in een handomdraai losgemaakt en enkel met een in een reinigingsmiddel gedompelde doek schoongemaakt. Het SATA adam 2 aansluitsysteem blijft aan het spuitpistool bevestigd.

## Andere voordelen

De SATA adam 2 weegt slechts 49 g. Elke spuitspuit zal zijn **lichte vormgeving** op prijs stellen. **De gebruiker** kan de **batterij** nu zelf gemakkelijk en **snel vervangen**. Op het display wordt aangegeven wanneer de batterij moet worden vervangen. De levensduur is nu tot 30% langer dan vroeger, zodat de batterij zo min mogelijk moet worden vervangen.

SATA adam 2 is explosieveilig en heeft de ATEX-goedkeuring.



Verwijder de luchtmicrometer









Breng het aansluitsysteem in en bevestig het display aan het aansluitsysteem



SATA adam 2 gebruiksklaar



Uitvoeringen	Art. nr.
SATA adam 2 	160846
SATA adam 2 mini 	160879
Reserveonderdelen / accessoires	Art. nr.
SATA adam 2 display 	160689
SATA adam 2 dock 	160788
2 x SATA adam 2 dock 	160796
SATA adam 2 mini dock 	160861
SATA adam 2 batterijset	160739

Uw SATA verkooppunt



WSB Finishing Equipment B.V.,  
De Heldinnenlaan 200,  
3543 MB Utrecht in Nederland  
Tel. +31 (0)30 241 41 55  
Fax +31 (0)30 241 17 87  
E-Mail: info@wsb-sata.eu  
Website: www.wsb-sata.eu